

SR 3108

Peinture d'ombrage

pour plastiques et vitrages agricoles ou industriels

Description

SR 3108 est une peinture à base de copolymères acryliques en phase aqueuse, de charges et de pigments appropriés. SR 3108 est destiné principalement à l'ombrage des serres (plastique et verre) et d'une manière générale sert à opacifier tout vitrage.

Il s'applique au début du printemps et devrait disparaître à la suite des grosses pluies de fin d'été ou début d'automne. S'il reste de la peinture en fin de saison, un solvant de nettoyage facilitera la dissolution de SR 3108.

Support

Plastiques et vitrages agricoles ou industriels (verrières, dômes..).

Qualités

- Très simple d'emploi. Se mélange facilement à l'eau.
- Bonne opacité malgré une forte dilution à l'eau.
- Permet de faire varier l'intensité de l'ombrage suivant le taux de dilution choisi.
- Très économique : un seau de 25 kg permet de protéger environ 750 à 1 500 m² de serres.
- SR 3108 protégera du soleil et de la chaleur en période sèche et chaude.
- SR 3108 s'éclaircit avec l'humidité : avec la condensation matinale, pendant les jours de brumes et les jours de pluies. Cela permet une photosynthèse plus efficace à tout moment de la journée.

Principales utilisations

SR 3108 est une alternative aux peintures à la chaux, type "blanc d'Espagne" qui doivent être renouvelées plusieurs fois dans la saison. SR 3108 a été formulé pour assurer une protection optimum, tenant compte des variations possibles et simultanées de trois facteurs : l'intensité de la lumière, la température et l'hygrométrie. La dilution et le nombre de passes permettront d'adapter la protection aux conditions climatiques locales en début de campagne, notamment intensité lumineuse et chaleur. La nature des plantations à protéger peut également modifier la quantité de peinture à déposer. Les applications de renfort en cours de campagne devront être correctement réalisées, de façon à ne pas compliquer le lavage de fin de campagne, et éviter notamment des "sur couchages", qui rendent plus difficile le nettoyage de fin de campagne.

Préconisations

Préparation de surface

Des performances optimales sont atteintes lorsque les procédures d'application et la préparation de surface sont respectées. La préparation de surface permet d'assurer une bonne adhésion du produit sur le support. Utiliser un solvant pour nettoyer la surface de toutes traces de peintures résiduelles, de saleté ou de poussières.

Application

- Pistolet ou pulvérisateur (l'emploi d'un pulvérisateur de jardin est possible). Régler la buse de façon à avoir un bon éclatement du produit à la sortie.
- Un tracteur équipé d'une citerne et d'atomiseurs adéquats, voir un hélicoptère dans le cas de grandes surfaces, peuvent convenir. La pression à la sortie, doit être de 10 à 17 bars (variable cependant, et adaptée à l'équipement utilisé), la longueur de la lance est généralement réglée de façon à se rapprocher à environ 1 mètre de la surface à traiter.

Il est conseillé d'appliquer la quantité requise en plusieurs passes, pour s'assurer d'une bonne régularité de l'application.

Adiluer avec plus ou moins d'eau en fonction de l'ombrage souhaité
Quantité moyenne : 3 à 6 litres d'eau environ pour 1 kg de SR 3108
Après avoir mélangé soigneusement le produit avec l'eau, pulvériser le mélange sans attendre.

Temps de séchage

Sec au toucher à 20°C: environ 2 heures.

Rendement

Environ 750 à 1 500 m² pour un mélange de 25 kg de SR 3108 + 100 litres d'eau.

Stockage

Stocker à l'abri du gel. Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.

Recommandations

Ne pas appliquer par temps humide et en dessous de 5°C. Il est mieux d'éviter une période ventée, pour éviter des déperditions de produits.

Couleur : Blanc

C'est la teinte qui assure à formulation égale, la réfraction maximum de la lumière solaire.

Nettoyage

- A l'eau, immédiatement après usage ou avec un solvant de nettoyage dans tous les cas
Un nettoyage acide s'impose en fin de campagne dans les cas suivants :
- nécessité de revenir à un maximum de transparence avant la période hivernale,
 - éviter une présence irrégulière de peintures par zones, gênant une transmission homogène à l'intérieur de la serre.



Conditionnement

25kg

Caractéristiques techniques

- Aspect sec : mat
- Diluant : eau
- Densité à 20°C : 1.45 +/- 0.05
- Extrait sec : 60% (en poids)

DISTRIBUTEUR : SRPI

8 rue Coco Robert – ZI La Mare II – 97438 SAINTE-MARIE
Tel : 02.62.97.22.45 / Fax : 02.62.97.42.74

Agence VENISE 55000 BAR LE DUC
Tel : 03.29.78.56.47 / Fax : 03.29.78.51.07

