

SR GLISTEN

NETTOYANT VITRES

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Produit actif à base d'une association de fluides nettoyants en solution polaire à haut pouvoir d'étalement, agents surfactants antistatiques, anti buées, propulseur hydrocarboné autorisé

CARACTERES PHYSIQUES

État physique	Liquide
Masse volumique	995 g/l +/- 20g/l
Aspect	Limpide
Couleur	Incolore
Inflammabilité	Inflammable

MODES ET DOSES D'APPLICATION

Appliquer une fine pulvérisation sur les surfaces (dans le cas de surfaces très sales, très grasses, effectuer un pré-nettoyage ou renouveler l'application)

Étaler et nettoyer en frottant légèrement d'un mouvement longitudinal sans faire de cercles à l'aide d'un chiffon non pelucheux, une éponge, une peau synthétique, mouilleur laveur pour carreaux. Afin d'obtenir une brillance optimale et le dépôt d'un film antistatiques invisible et uniforme, terminer le travail en effectuant un polissage doux sans exercer une forte pression verticalement de haut en bas à l'aide d'un chiffon propre, non pelucheux faiblement imprégné de produit ou d'une raclette adaptée

CARACTERISTIQUE du GAZ PROPULSEUR

Propulseur hydrocarboné autorisé en accord avec les conventions internationales pour la protection de la couche d'ozone

PROPRIETES PRINCIPALES

Non classé comme préparation toxique ou nocive selon directive CEE 88/379
Nettoyant dégraissant prêt à l'emploi performant et économique sur les surfaces dures et les surfaces polies, verres, vitres, hublots, miroirs, stratifiés, plastiques, surfaces émaillées, carrelées

Élimine les dépôts anciens ou secs, les poussières, impacts d'insectes, traces de doigts

Par la présence de fonctions protectrices anti adhérentes, laisse un film invisible retardant l'incrustation et évitant l'adhérence des salissures sur les surfaces nettoyées.

Espace et facilite les nettoyages ultérieurs

Redonne propreté et luminosité aux surfaces traitées

Produit professionnel par son caractère filmogène, confère un pouvoir drainant évitant l'adhérence des condensations de buées, vapeurs d'eau sur les parois verticales des vitres, miroirs

Dans les sanitaires, locaux des douches, salles d'eau, salles de sport, piscines, centres de soins etc...

RECOMMANDATIONS

Extrêmement inflammable

Aérosol sous pression

A protéger des rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C

Ne pas percer ou brûler même après usage

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement

Ne pas fumer

Ne pas fumer

Conserver hors de la portée des enfants

Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée

Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée

Bien ventiler après usage

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu Défectueux.

DISTRIBUTEUR : SRPI

8 rue Coco Robert – ZI La Mare II – 97438 SAINTE-MARIE
Tel : 02.62.97.22.45 / Fax : 02.62.97.42.74

Agence VENISE 55000 BAR LE DUC
Tel : 03.29.78.56.47 / Fax : 03.29.78.51.07

SRPI

