

ABSORBANT FLEUR DE COTON

Recharge absorbante tous produits, spécial hydrocarbures

FICHE TECHNIQUE

FR - Version 2.4
18/05/2012

1. UTILISATION

Absorbant naturel tous produits, spécial hydrocarbures.

Absorbant asséchant.

Elimine les pellicules de gras pour éviter les sols glissants.

Rapidité d'action.

Utilisable avec ou sans la gamme PELICAN PACK.

Attention : ne pas utiliser sur acide (même champs d'utilisation que les sciures et granulés)



USAGE PROFESSIONNEL

Absorbe 8 fois plus que les sciures et granulés traditionnels

Absorption instantanée et réutilisable jusqu'à saturation

Ne relargue pas le produit absorbé

Efficace sur tout type de surfaces : peinture, résine, béton...

Non abrasif

Ne contient pas de silice

Naturellement ignifugé : comparable à une sciure provenant de matériaux classés M1

2. MODE D'EMPLOI

Ouverture de la recharge prédécoupée : tirer sur la languette et la ficelle blanche (situées en haut à gauche du sac quand il est face à vous) ; l'ouverture se fera automatiquement.

Saupoudrer le produit directement sur le déversement.

Contrairement à la sciure et aux autres absorbants, pas de temps d'attente ; balayer immédiatement : le sol devient sûr et sec.

Note: Sur sols rugueux, l'utilisation d'un balai à poils durs (type frottoir) peut faciliter le ramassage.

Regrouper le produit en formant un tas :

- L'absorbant saturé se retrouve sous forme de boulette
- La poudre restante est réutilisable tant que non saturée

Diminution des déchets

L'utilisation de la gamme PELICAN PACK vous facilite le travail : grâce à son tamis, vous séparez tout simplement l'absorbant saturé de l'absorbant réutilisable.

Remarque : avant d'ouvrir la recharge, n'hésitez pas à secouer le sac de produit tassé afin d'homogénéiser le produit.

3. CONDITIONNEMENT

Sac recharge de 25 L - PFCOPEAFIB

STOCKAGE : Stocker dans un endroit sec.

ABSORBANT FLEUR DE COTON

Recharge absorbante tous produits, spécial hydrocarbures

FICHE TECHNIQUE

FR - Version 2.4
18/05/2012

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	VALEURS
Couleur	Marron
Forme	Poudre lourde
Nature	Fibre de coton naturel
Absorption	Huile neuve 40W SAE: 7 fois son poids Kérosène : 8,2 fois son poids Gasoil : 7,5 fois son poids
Comportement au feu	Comparable à une sciure provenant de matériaux classés M1 - rapport PE10 8376-A du CNPP
Granulométrie	>4mm : 2% (poids) 4-0,5 mm : 22,5% (poids) 0,5-0,125 mm : 58,7% (poids) <0,125 mm : 16,8% (poids)

NE PAS UTILISER SUR ACIDE (même champs d'utilisation que les sciures et granulés)

USAGE PROFESSIONNEL

Absorbe 8 fois plus que les sciures et granulés traditionnels

Absorption instantanée et réutilisable jusqu'à saturation

Ne relargue pas le produit absorbé

Efficace sur tout type de surfaces : peinture, résine, béton...

Non abrasif

Ne contient pas de silice

Naturellement ignifugé : comparable à une sciure provenant de matériaux classés M1

*Pour toutes informations supplémentaires, veuillez nous contacter ou vous référer à la FDS de ce produit

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Une fois utilisé, cet absorbant aura une dangerosité équivalente à celle des produits absorbés. Il conviendra donc de prendre les précautions nécessaires lors de la manipulation de l'absorbant imbibé.

Stockez l'absorbant souillé dans un container approprié.

ELIMINATION

L'absorbant prend le code déchet du produit absorbé. L'élimination du produit souillé doit être réalisée selon la législation en vigueur.

La plupart du temps il est considéré comme DIS (Déchet Industriel Spécial) ou DD (Déchet Dangereux).

4. HOMOLOGATIONS

Type IIIIR

Testé en Allemagne par le MPA (Materialprüfungsamt de Dortmund) et l'Hygieneinstitut.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DISTRIBUTEUR : S.R.P.I.

8 rue Coco Robert - ZI La Mare II - 97438 SAINTE MARIE - Agence VENISE 55000 BAR LE DUC
TEL: 02.62.97.22.45 / FAX: 02.62.97.42.74 TEL: 03.29.78.56.47 / FAX: 03.29.78.51.07