

SR DC 03

DECAP' BETON

DOMAINE D'APPLICATION

Décapant spécifique pour supports recouverts de ciment.
Dissout les carbonates de chaux.
Ne tâche pas.

Contient des inhibiteurs de corrosion.
Nettoyage des façades.
Agressivité nulle sur les plastiques et caoutchoucs.

MODE D'EMPLOI

En pulvérisation
A la brosse
En bain

PROPRIETES PHYSIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore à jaune clair
Densité	1,12 g/cm ³ à 20° C
Ph en solution à 10 %	<1

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

Produit à usage strictement industriel.
Port de gants, lunettes et tablier de protection lors de l'utilisation.
Neutraliser les effluents avec des produits caustiques.
Après opérations de décapage, un rinçage à l'eau est nécessaire

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

