

# SR DECOFORM

**DECOFFRANT ECONOMIQUE, POLYVALENT, FLUIDE et STABLE**  
**pour tous types de support**

## DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

Décoffrant polyvalent à base d'huile blanche recyclé

- Permet un démoulage facile
- Empêche la formation de rouille
- Contient un inhibiteur de corrosion
- Laisse le coffrage parfaitement propre

SR DECOFORM ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures et possède une bonne tenue à la pluie

## DOMAINES D'APPLICATION

Décoffrant polyvalent pour le coffrage de :

- Acier
- Plastique
- Contre - plaqué plastifié
- Bois etc...

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Huile minérale recyclée en phase solvantée et inhibiteurs de corrosion
Aspect	Huileux
Couleur	Ambrée clair
Température limite d'application	+ 5°C à + 40°C
Solubilité et nettoyage des outils	Solvant pétrolier de type White spirit
Biodégradabilité	98%

## PROCES VERBAUX - REFERENCES

Procès - verbal d'essais N°B252-7-540 / 1 (CEBTP) : Efficacité et performances de l'huile de Décoffrage



## CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

### 1/ Préparation des surfaces

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dépoussiérées et adhérentes

### 2/ Mise en œuvre

SR DECOFORM est prêt à l'emploi

Outils : rouleau, brosse, balai, éponge, chiffon ou pulvérisateur

### 3/Applications

SR DECOFORM s'applique en 1 seule couche sans excès

Il s'applique le plus régulièrement possible sur la surface de la banche à coffrer

### 4/Consommation

Environ 30 à 40 m<sup>2</sup>/litre selon la porosité du coffrage

### 5/ Finition

SR DECOFORM n'altère nullement les qualités des bétons et mortiers et ces derniers peuvent être revêtus sans problème.

SR DECOFORM ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peinture dans les milites des consommations préconisées.

## CONDITIONS PARTICULIERES DE SECURITE

Éviter les excès de produit (phénomène de farinage)

Ne pas appliquer sur le coffrage gelé ou surchauffé

Aucun étiquetage ni restriction d'emploi

## TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : aucune précaution particulière

Stockage : à l'abri de toutes sources de chaleur et de toutes flammes nues

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas la remplacement d'un produit reconnu défectueux.

### DISTRIBUTEUR : SRPI

8 rue Coco Robert – ZI La Mare II – 97438 SAINTE-MARIE  
Tel : 02.62.97.22.45 / Fax : 02.62.97.42.74

Agence VENISE 55000 BAR LE DUC  
Tel : 03.29.78.56.47 / Fax : 03.29.78.51.07

