

# SR ELITAG GEL

## DÉCAPANT DES TAGS ET GRAFFITIS EN GEL

### AVANTAGES

Efficacité remarquable pour enlever tags et graffiti  
Ne laisse pas de spectre  
Respecte l'environnement et l'utilisateur  
Écologique  
Odeur agréable  
Mise en œuvre très facile

### PROPRIETES

**ELITAG GEL®** est un produit élaboré à partir de matières premières respectant l'environnement et l'utilisateur, afin d'être le plus performant pour décaper les tags et graffitis sur différents supports et plus particulièrement sur notre protecteur antitags, antigraffitis : **PROTAG®**.

**ELITAG GEL®** est très efficace. En effet grâce à une action lente, progressive et très pénétrante, **ELITAG GEL®** enlève les graffiti dans leur totalité **sans laisser le moindre spectre**.

**ELITAG GEL®** respecte l'environnement (exempt de chlorure de méthylène, de phénol, de méthanol, de paraffine, de soude, d'acide) et a une odeur très agréable.

### SECURITE D'EMPLOI

Irritant.

Nota : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux

### MODE D'EMPLOI

**ELITAG GEL®** s'utilise pur :

Sur un support non protégé par **PROTAG®** :

- Sur des graffitis récents ou anciens : laisser agir **ELITAG GEL®** de 15 à 30 minutes, puis rincer au nettoyeur à haute pression (si possible à l'eau chaude afin de faciliter le rinçage).
- Sur des spectres de graffiti : laisser agir **ELITAG GEL®** de 2 à 5 heures, puis rincer au nettoyeur haute pression à eau chaude.
- Si le support est peint, l'application de **ELITAG GEL®** peut décaper la peinture.

Sur support protégé par **PROTAG®**

- Etaler **ELITAG GEL®**. Laisser agir 2 à 5 minutes (au delà de ce délai, le film peut être altéré). Eliminer toutes traces de **ELITAG GEL®** soit au chiffon sec, soit à l'eau chaude ou mieux à la haute pression à eau chaude (80 bars environ)

