

SR LUBRIFIANT CHAÎNE

Aérosol sous pression d'un gaz
mondialement autorisé et pré- servant la
couche d'ozone

APPLICATIONS

- Bandes de transports
- Chariots élévateurs
- Volets mécaniques
- Raccords rapides
- Chaînes de transmission de machines
outils, vélos et motos
- Pièces mobiles diverses
- Outils de jardinage
- Appareils électroménagers

PARTICULARITES

- Repousse l'humidité Très bonne
adhérence, convient pour pièces à
rotation rapide
- Protège de la corrosion
- Ne coule pas
- Améliore le rendement et les
performances
- Economique à l'emploi
- Très forte longévité Excellent pouvoir
pénétrant

CONDITIONNEMENT

Aérosol 400 ml

MODE D'EMPLOI

Eliminer tous les résidus des graissages
précédents (p.e à l'aide de SR TECTANE
Nettoyant Universel, ou du SR TECTANE
Dégraissant)

Bien secouer l'aérosol avant l'emploi

Peut être utilisé sur des machines en
fonctionnement

Vaporiser abondamment à une distance
d'environ 20 cm des pièces

En phase de pénétration, le produit forme
une mousse

Laisser agir 10 mm et éventuellement
répéter l'opération

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

DISTRIBUTEUR : SRPI

8 rue Coco Robert – ZI La Mare II – 97438 SAINTE-MARIE
Tel : 02.62.97.22.45 / Fax : 02.62.97.42.74

Agence VENISE 55000 BAR LE DUC

Tel : 03.29.78.56.47 / Fax : 03.29.78.51.07

SRPI



FICHE TECHNIQUE