

SR NOIR DE SOUBASSEMENT

ENDUIT D'IMPREGNATION A FROID AVANT POSE DE COMPLEXE D'ETANCHEITE ET LA PROTECTION DES BETONS ENTERRES

CARACTERISTIQUES

Enduit d'imprégnation à froid pour étanchéité et protection à base de bitume à structure alvéolaire et exempt de charges, existe en version « hiver » qui contient un antigel.

Composition	Emulsion de bitume
Aspect	Légèrement pâteux
Couleur	Noir (frais, le produit est marron)
Consistance	Semi-fluide
Extrait sec	42%
Densité	1
pH	9
Viscosité	Produit thixotrope
Pouvoir couvrant	Très bon
Temps de séchage	Support poreux 30 mm –support fermé environ 1 à 2 H

Températures limites d'application +5°C à + 45°C

Limite de températures de service - 40°C à + 90°C

Solubilité et nettoyage des outils Frais à l'eau froide et sec aux pétroliers

Miscibilité En toutes proportions avec ciment agrégats, poudre de liège

Perméabilité à la vapeur d'eau Nulle

Fluage Nul à 90°C

Adhérence Adhère parfaitement sur tout support propre (13.4 N/cm à 20°C)

Résistance Insensible aux variations de température et résistant aux agents atmosphériques

CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1- Préparation des supports Les supports (bétons, maçonneries, bois, métaux, enrobés bitumineux, etc.) doivent être débarrassés de toutes traces de boue, de poussières, d'argiles de corps gras, de rouille ou de calamine. Humidifier bétons et maçonneries avant la couche d'imprégnation

2-Mise en œuvre Produit prêt à l'emploi, bien agiter le produit avant l'application, s'assurer du parfait séchage entre chaque couche (le doigt mouillé ne se salit pas au contact d'une couche sèche) - Outils : brosse, rouleau ou pistolet

3-Applications Appliquer en 1 à 2 couches en évitant les surépaisseurs

4-Consommation 0,2 à 0,3 litres/m² (de 3- 5 m² pour 1 litre) selon la porosité du support . Finition tout système d'étanchéité à base d'émulsion

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer par temps pluvieux, éviter les surépaisseurs et bien laisser sécher entre chaque couche.

En cas d'arrêt momentané des travaux, laisser les outils trempés dans l'eau

Dans les emballages entamés, verser une légère couche d'eau sur le produit afin d'éviter le séchage par évaporation; Refermer soigneusement. Ne jamais chauffé l'émulsion, vérifier la température ambiante pour éviter tout risque.

Vérifier la température ambiante pour éviter de détérioration par le gel. Exempt de tout produit toxique et de solvant, ne communique ni goût, ni odeur, ni couleur aux produits mis à son contact

Ininflammable avant et après, application M1 au feu. Ne risque pas de propager la flamme

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

DISTRIBUTEUR : SRPI

8 rue Coco Robert – ZI La Mare II – 97438 SAINTE-MARIE
Tel : 02.62.97.22.45 / Fax : 02.62.97.42.74

Agence VENISE 55000 BAR LE DUC

Tel : 03.29.78.56.47 / Fax : 03.29.78.51.07

SRPI

