

# SR PLUS

## NETTOYANT SOLUBILISANT PROFESSIONNEL DE PROTECTION DES VÉHICULES NEUFS

### PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'une association synergisée de sels Alcalins, dispersants, d'agents de surface émulseurs anioniques, fonctions hydro solubilisantes.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE	: Liquide
MASSE VOLUMIQUE	: 1060 g/l +/- 20 g/l
RÉACTION CHIMIQUE	: Alcaline non caustique
Ph pur	: 14 environ
Ph à 5%	: 12,70 environ
ASPECT	: Limpide
COULEUR	: Rouge
BIODÉGRADABILITÉ	: En conformité avec la législation en vigueur > à 90%
ODEUR	: Légèrement solvantée
TENSION SUPERFIC à 5%	: 34,4 Dyne/cm

### PROPRIETES PRINCIPALES

Miscible dans l'eau en toute proportions.  
Facilement rinçable.  
Stable en eau de dureté élevée.  
Grâce à la basse tension superficielle de ses solutions pénètre et désagrège rapidement les films de polymères présents sur les carrosseries des véhicules neufs lors du stockage.  
Indice de mousse compatible avec les conditions pratiques d'utilisations.

### MULTIFONCTIONS

Par son pouvoir solvant: assure l'enlèvement des films de protection temporaire, par son action de détergence, nettoie les véhicules souillés pendant les transports ou le stockage.

Assure ainsi simultanément la déprotection et le nettoyage des véhicules avant préparation pour la livraison. Laisse les surfaces nettes et brillantes. Utilisé par les professionnels de l'automobile.

### MODES ET DOSES D'UTILISATION

S'utilise toujours dilué dans l'eau selon la nature et l'épaisseur des films de protection à éliminer.

- Diluer en solution dans l'eau chaude à raison de 0,5% à 3%.
- Diluer en solution dans l'eau froide à raison de 3% à 5%.

Pulvériser la solution à basse pression directement et uniformément sur les surfaces à nettoyer.  
Laisser agir quelques minutes jusqu'à dissolution du film.  
Terminer par un rinçage à l'eau claire sous pression du haut vers le bas du véhicule.

### RECOMMANDATIONS

Utilisation recommandée pour la manipulation, des vêtements de protection appropriés (gants etc.).  
En cas de contact avec les yeux, la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes et consulter un spécialiste.  
En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un spécialiste (si possible lui montrer l'emballage).  
Conserver hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après utilisation.  
Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques ou détergents, produits acides.  
Ne pas utiliser sur alliages légers, alu anodisé, surfaces peintes mal réticulées. Dans le cas de surfaces sensibles au nettoyage alcalins effectuer au préalable un test de compatibilité avec le support.  
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés.

*Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.*

DISTRIBUTEUR : SRPI

8 rue Coco Robert – ZI La Mare II – 97438 SAINTE-MARIE  
Tel : 02.62.97.22.45 / Fax : 02.62.97.42.74

Agence VENISE 55000 BAR LE DUC

Tel : 03.29.78.56.47 / Fax : 03.29.78.51.07

SRPI

