

# SR POXIER

## EPOXY BI COMPOSANT, BOIS OU METAL

Résistant à la compression et à l'arrachement  
Utilisable pour toutes réparation sur le bois  
Peut être usinée et peinte  
Facile à transporter (sous forme de bâtonnet)  
Conservation et stockage illimitée

### AVANTAGES

Il est un synthétique, inaltérable, pour la réparation des ouvrages en bois et autres matériaux Il permet de reboucher, de sceller, d'assembler Il se travaille comme le bois ordinaire, peut être poncé, verni, ciré

### APPLICATIONS

Dégraisser les surfaces à réparer afin de les rendre rugueuses  
Avec des gants ou une crème protectrice, malaxer pendant 1 minute la longueur nécessaire de POXIER afin d'obtenir une pâte couleur uniforme  
Appliquer de suite le mélange en appuyant fermement afin de le faire pénétrer puis lisser la résine avec le doigt humidifié  
POXIER BOIS peut alors être usiné comme un bois ordinaire après 30 minutes de repos à température ambiante (20°C)

### CARACTERISTIQUES PHYSICO – CHIMIQUES

Travailler en locaux ventilés  
Eviter le contact avec la peau  
Porter des gants

*Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.*

DISTRIBUTEUR : SRPI

8 rue Coco Robert – ZI La Mare II – 97438 SAINTE-MARIE  
Tel : 02.62.97.22.45 / Fax : 02.62.97.42.74

Agence VENISE 55000 BAR LE DUC

Tel : 03.29.78.56.47 / Fax : 03.29.78.51.07

SRPI

