

SR REFIX

RUBAN AUTO VULCANISANT (19 mm ou 38 mm)

Réagit immédiatement, auto amalgamant
Rend étanche, isole et protège
Résiste aux hauts voltages, de 600 à 69 000 volts
Réparation provisoire idéale pour tuyaux et câbles
Usage facile, pas besoin d'adhésifs ni de chaleur

AVANTAGES

SR REFIX est un ruban de couleur noire modelable et auto amalgamant SR REFIX sert à raccorder une grande gamme de câbles électriques et câbles de distribution jusqu'à 69 000 volts
SR REFIX peut également être utilisé pour la réparation de fuites ou contre la corrosion des canalisations métalliques ou autres
SR REFIX est facile d'emploi, par l'extension et le chevauchement, le ruban devient une masse homogène
Résistance chimique à la vapeur d'eau, aux vapeurs corrosives, aux acides dilués, à l'huile végétale, aux fluides hydrauliques et aux hydrocarbures

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Composition	: A base de polyéthylène
Couleur	: Noire
Épaisseur	: 0.75 mm
Élongation	: 600%
Températures	: -95°c à +95%c
Force diélectrique	: 69 KV/ mm/min
Imperméable à l'eau	
Ininflammable	

APPLICATIONS

Ôter l'intercalaire suivant la longueur désirée
Étirer le ruban de façon à réduire sa largeur d'un tiers et appliquer en recouvrant en spire à 50%
Pour terminer, tenir le ruban sous le pouce et l'étirer jusqu'à la rupture
Pour la réparation d'une fuite, mettre une couche suffisante de **SR REFIX**

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

DISTRIBUTEUR : SRPI

8 rue Coco Robert – ZI La Mare II – 97438 SAINTE-MARIE Agence VENISE 55000 BAR LE DUC

Tel : 02.62.97.22.45 / Fax : 02.62.97.42.74

Tel : 03.29.78.56.47 / Fax : 03.29.78.51.07

SRPI



FICHE TECHNIQUE