

SR SILICE

SOLUBILISANT PUISSANT DES DÉPÔTS DE CALCAIRE ET DE SILICE A USAGE PROFESSIONNEL

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'un concentré d'ACIDES MINÉRAUX à haut pouvoir détartrant, d'agent mouillant facilitant la répartition homogène sur les surfaces à traiter.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE : Liquide
COULEUR : Incolore
RÉACTION CHIMIQUE : Acide
DENSITÉ : 1085 g/l +/- 20 g/l

PROPRIETES PRINCIPALES

- Concentré.
- Miscible instantanément dans l'eau.
- Particulièrement efficace pour la solubilisation des dépôts et incrustations de calcaire, de silice, de carbonates, de ciments, rouille, oxydes métalliques.
- Pouvoir mouillant élevé accélérant l'hydratation et la pénétration des dépôts anciens par les fonctions acides solubilisantes.
- Pouvoir moussant limité permettant un rinçage facile.
- Est utilisé par les professionnels du bâtiment et les travaux publics pour le nettoyage, détartrage, désincrustation des surfaces peu sensibles aux préparations acides.

MODES ET DOSES D'APPLICATION

S'utilise dilué à l'eau.

- Pour des surfaces comportant peu de dépôt utiliser à raison d'une partie de produit pour 5 à 15 parties d'eau.

- Pour des surfaces avec dépôt plus important, diluer à raison d'une partie de produit pour 1 à 3 parties d'eau.

Déterminer le temps d'action nécessaire avant toute opération de détartrage « grandeur nature » celui-ci peut être de 30 secondes à 10 minutes suivant la nature du tartre ou dépôt à solubiliser et son épaisseur.

NOTA : Pour des dépôts anciens de forte épaisseur et sec, mouiller au préalable à l'eau claire la surface et appliquer le produit dilué à raison d'une partie de produit pour 1 à 2 parties d'eau.

RECOMMANDATIONS

Renferme du bi fluorure d'ammonium, Toxique par ingestion, provoque des brûlures.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux, du visage.

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Conserver le produit bien fermé dans un endroit bien ventilé. Risque de lésions oculaires graves.

Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas mettre au contact des alliages légers ou inoxydables, aluminium anodisé, chromes, cuivres ou laiton, verres et surfaces sensibles aux nettoyants acides puissants.

ATTENTION : dépolit le verre en cas de contact trop prolongé

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

DISTRIBUTEUR : SRPI

8 rue Coco Robert – ZI La Mare II – 97438 SAINTE-MARIE
Tel : 02.62.97.22.45 / Fax : 02.62.97.42.74

Agence VENISE 55000 BAR LE DUC

Tel : 03.29.78.56.47 / Fax : 03.29.78.51.07

SRPI



FICHE TECHNIQUE