

SR TRANSLUB B14

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Masse volumique à 15°C	: 1000
Viscosité à 40°C	: 120
Aspect à l'état concentré	: Limpide brun
Aspect à l'état dilué	: Laiteux
pH pur	: 9.80
pH à 4%	: 9.2
Moussage	: 300/150/0/0/250
Corrosion (Métaux ferreux à 3%)	: 0.0

PROPRIETES

SR TRANSLUB B 14, fluide d'usinage semi synthétique donne avec l'eau une émulsion laiteuse. La formule est à base d'amines grasses, d'esters et d'additifs extrême pression. Il présente des propriétés d'usinage d'une très grande polyvalence dans les nuances d'acier et dans le choix des outils.

Les émulsions de **SR TRANSLUB B 14** sont à 80% biodégradables et insensibles à la dureté des eaux. Une introduction accidentelle d'huile minérale dans les bains n'altère pas le **SR TRANSLUB B 14** dont la stabilité est supérieure à celle des huiles solubles classiques ou bactériostatiques.

SR TRANSLUB B 14 contient un bactéricide et un fongicide qui protègent l'émulsion à partir d'un taux de dilution de 4%. Ce bactéricide et ce fongicide préviendront une chute sensible du pH en cas de contamination bactérienne dans des conditions de maintenance sérieuse.

SR TRANSLUB B 14 est filtrable sur les systèmes papier à dépression, à pression et hydroclone. Il s'émulsionne immédiatement à l'eau. Le mélange se fait toujours huile dans l'eau.

Les émulsions du **SR TRANSLUB B 14** sont utilisées à des taux variables pour le travail de l'acier, de la fonte de l'aluminium, du bronze ou du laiton.

Nous indiquons ci-après, le dosage moyen d'utilisation :

Alésage	: 3 – 5%
Brochage	: 10%
Décolletage	: 3 – 5 %
Filetage	: 3 – 10 %
Fraisage	: 2–4%
Perçage	: 2–5%
Rectification	: 2 – 4%
Sciage	: 3– 5%
Taillage	: 5 – 10%
Taraudage	: 3 –20 % ou état pur
Tournage	: 3–5%
Tronçonnage	: 3–5%

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

DISTRIBUTEUR : SRPI

8 rue Coco Robert – ZI La Mare II – 97438 SAINTE-MARIE
Tel : 02.62.97.22.45 / Fax : 02.62.97.42.74

Agence VENISE 55000 BAR LE DUC

Tel : 03.29.78.56.47 / Fax : 03.29.78.51.07

SRPI

